

別表第九号 試験成績書の様式(第46条の8関係)

第1 電子レンジ

				確認番号	
				型 式 名	
試 験 成 績 書					
1 占帯れるの範囲 有幅に周波数 周波数含まま	(1) 発振周波数	測 定 値		測定条件等	
	(2) 占有周波数帯幅	測 定 値			
2 高 周 波 出 力		測 定 値		測定条件等	
3 電波電源端子における妨害	測 定 値			測定条件等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 150kHz以上500kHz未満				
	(2) 500kHz以上5MHz以下				
	(3) 5MHzを超え30MHz以下				
4 不 要 発 射 に よ る 磁 界 強 度		測 定 値		測定条件等	
5 不要発射による電界強度	測 定 値			測定条件等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 30MHzを超え80.872MHz以下				
	(2) 80.872MHzを超え81.88MHz未満				
	(3) 81.88MHz以上134.786MHz以下				
	(4) 134.786MHzを超え136.414MHz未満				
	(5) 136.414MHz以上230MHz以下				
	(6) 230MHzを超え1,000MHz以下				

	周 波 数 範 囲		尖頭値	測 定 条 件 等	
	(7) 1GHzを超え2.3GHz以下				
	(8) 2.3GHzを超え2.4GHz未満				
	(9) 2.5GHzを超え5.725GHz未満				
	(10) 5.875GHzを超え11.7GHz未満				
	(11) 11.7GHz以上12.7GHz以下				
	(12) 12.7GHzを超え18GHz以下				
6 重 み 付 け 測	測 定 値			測 定 条 件 等	
	周 波 数 範 囲		尖頭値		
	(1) 1,005MHzから2,395MHz				
	(2) 2,505MHzから17,995MHz				
7 漏 れ 電 波 の 電 束 密 度	測 定 値			測 定 条 件 等	
	(1) 扉を閉めた状態				
	(2) 発振停止の直前の位置まで扉を開いた状態				
	(3) 2倍の力で取手を引いた状態				
8 安 全 性	(1) 絶縁抵抗値その他きょう体の絶縁状況			測 定 条 件 等	
	(2) 高圧電気により充電される器具及び電線の収容状況				

注1 測定条件等の欄には、測定年月日、使用測定器名(形式、購入年及び製造者名)その他参考となる事項を記入すること。

2 5の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。

3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。

第2 電磁誘導加熱式調理器

				確認番号	
試 験 成 績 書				型 式 名	
1 利 用 周 波 数		測 定 値		測 条 定 件 等	
2 周 波 数 変 動 幅		測 定 値		測 条 定 件 等	
3 高 周 波 出 力		測 定 値		測 条 定 件 等	
4 電源端子における妨害波電圧	測 定 値			測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値	平均値		
	(1) 10kHz以上50kHz未満				
	(2) 50kHz以上148.5kHz未満				
	(3) 148.5kHz以上500kHz未満				
	(4) 500kHz以上5MHz以下				
	(5) 5MHzを超え30MHz以下				
5 測定した電流 直径2メートルのループアンテナにより	測 定 値			測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値			
		水平成分	垂直成分		
	(1) 10kHz以上70kHz未満				
	(2) 70kHz以上148.5kHz未満				
	(3) 148.5kHz以上526.5kHz未満				
	(4) 526.5kHz以上1,606.5kHz以下				
(5) 1,606.5kHzを超え30MHz以下					

6 3メートル離れた地点での磁界強度	測 定 値		測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値		
	(1) 10kHz以上70kHz未満			
	(2) 70kHz以上148.5kHz未満			
	(3) 148.5kHz以上526.5kHz未満			
	(4) 526.5kHz以上912kHz以下			
	(5) 912kHzを超え4MHz未満			
7 不要発射による電界強度	測 定 値		測 定 条 件 等	
	周波数範囲	準尖頭値		
	(1) 30MHzを超え80.872MHz以下			
	(2) 80.872MHzを超え81.88MHz未満			
	(3) 81.88MHz以上134.786MHz以下			
	(4) 134.786MHzを超え136.414MHz未満			
	(5) 136.414MHz以上230MHz以下			
8 安 全 性	(1) 絶縁抵抗値その他きょう体の絶縁状況		測 定 条 件 等	
	(2) 電線の収容状況			

注1 測定条件等の欄には、測定年月日及び使用測定器名(形式、購入年及び製造者名)その他参考となる事項を記入すること。

2 7の欄の「測定条件等」には、設備からの距離を記載すること。

3 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。